

Fax Anfrage: 0451-899 41 - 50

Auf dieser Seite finden Sie Angaben, die Ihr Kundenbetreuer benötigt, um Ihnen ein detailliertes Angebot auszuarbeiten. Natürlich können Sie dieses Blatt auch für eine Treppenbestellung nutzen. Bau- bzw. Spezifikationszeichnungen sind stets willkommen und beschleunigen die Angebotsbearbeitung.

Spezifikation Spindeltreppe Typ:"Original"

1. Gesamthöhe: mm (von OKFF bis OKFF)

1a. Bitte tragen Sie hier bei mehrgeschossigen Treppen die einzelnen Höhen ein.

EG 1. OG= mm

1. OG. 2. OG= mm

2. OG 3. OG= mm

3. OG. 4. OG= mm

2. Radius (R²): mm in 100 mm Abstufungen von 600 mm bis 1500 mm
(Anzahl Stufen pro Vollkreis finden Sie auf Seite 10)

3. rechtsdrehend
 linksdrehend

4. Stufenart: Schweißpressrost
MW: 30 x 42 mm
 Tränenblech
 Blech für bauseitigen Belag
 Holz [nur für Trockenräume]

5. Austrittspodeste Typ Standard (siehe Seite 5)

Typ: Nr.:3
90° -Podest mit Radius
für Anschluß an runde
Deckenöffnung.

Typ: Nr.:5
Quadratisches Podest
für Eckanordnung
oder Anschluß an
Deckenöffnung.

"Stufenpodest" für
Anschluß an
Deckenöffnung.

Bitte tragen Sie hier die Maße für Sonderpodeste
ein. (ev. vermasste Skizze beifügen)

..... x mm

5a. Türen mit Größe u. Öffnungswinkel
Ev. Deckenöffnung

6. Handlauf: Edelstahlrohr Walzblank
[siehe Seite 4] Ø 42 mm [mehrfach gebogen]
 Rundholz Dim. 50 mm
[nur für Trockenräume]

7. Geländerfüllung: Typ Standard [Seite 6]
(nicht Kindersicher)
 Bügel (Kindersicher) [Seite 7]
 Füllstäbe mit Ober-u.
Untergurt [Seite 7]
 Flachstahlknieleiste
50 x 3 mm Stück
[Seite 9]
 Gehärtetes Glas
[nur für d. Innenbereich]

7A. Podestgeländer: Typ Modulgeländer mit
senkrechten Stäben.

8. Bodenplatte Typ A
 Typ B (Siehe Seite 10)

9. Korrosionsschutz: feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461
 grundiert
 lackiert

10. Statik:

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ u. Ort:

Tel./Fax:

E-mail: